

<p>..... Stck</p> <p>JOSTA® Einzelhalter Fabrikat JOSTA®</p> <p>Konstruktion: Fahrradhalter mit Stützstrebe, aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug.</p> <p>Einstellung: gerade / links / rechts / extrem</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt oder Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL ... pulverbeschichtet</p>	<p>.....Stck</p> <p>Fahrradreihenanlage Typ Standhalter, Fabrikat JOSTA®</p> <p>Konstruktion: 3 Stck waagerechten Rohre, 40/40 mm, mit senkrechten Stahlstützen, die in Standfüßen, zum transportablen Aufstellen der Reihenanlage enden. Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz strebe zum Schutz vor Vandalismus. An Konstruktion verschraubt und rückseitig verschweißt.</p> <p>Konstruktionslänge: mm Fahrradhalter: Stck</p> <p>Einstellung: Wahlweise einseitig oder zweiseitig gerade / links / rechts / extrem</p> <p>Achsabstand: 425 mm / 500 mm / 600 mm</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt oder Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet</p>	<p>..... Stck</p> <p>Fahrradreihenanlage Typ Einzelständer Fabrikat JOSTA®</p> <p>Konstruktion: wahlweise aus: - Rundrohr oder Vierkantrrohr - mit senkrechten Stahlstützen zum einbetonieren oder - mit senkrechten Stahlstützen und Bodenplatten zum aufdübeln, Fahrradhalter mit Stützstrebe, aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug.</p> <p>Einstellung: Wahlweise einseitig oder zweiseitig gerade / links / rechts / extrem</p> <p>Achsabstand: Hoch / Tief: 425 mm / 500 mm / 600 mm Tief / Tief: mind. 600 mm</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt oder Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet</p>
<p>.....Stck</p> <p>Fahrradreihenanlage Typ JOSTA® Bodenhalter, Fabrikat JOSTA®</p> <p>Konstruktion: 3 Stck waagerechten Rohre, 40/40 mm, mit senkrechten Bodenstützen, zur Montage in Köcherfundament, Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz strebe zum Schutz vor Vandalismus, an Konstruktion verschraubt und rückseitig verschweißt,</p> <p>Konstruktionslänge: mm Fahrradhalter: Stck</p> <p>Einstellung: Wahlweise einseitig oder zweiseitig gerade / links 60° / rechts 60°</p> <p>Achsabstand: 425 mm / 500 mm (gerade) 500 mm (schräg 60°)</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt, oder Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL ... pulverbeschichtet</p>	<p>.....Stck</p> <p>Fahrradreihenanlage Typ Standständer, Fabrikat JOSTA®</p> <p>Konstruktion: 3 Stck waagerechten Rohre, 40/40 mm, mit senkrechten Stahlstützen und Bodenplatten zum aufdübeln der Fahrradreihen-anlage. Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz strebe zum Schutz vor Vandalismus. An Konstruktion verschraubt und rückseitig verschweißt.</p> <p>Konstruktionslänge: mm Fahrradhalter: Stck</p> <p>Einstellung: Wahlweise einseitig oder zweiseitig gerade / links / rechts / extrem links 45° / extrem rechts 45°</p> <p>Achsabstand: 425 mm / 500 mm / 600 mm</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt oder Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich nach RALpulverbeschichtet</p>	<p>.... Stck</p> <p>Fahrradreihenanlage Typ Sonderkonstruktion Fabrikat JOSTA®</p> <p>Konstruktion: geschweißte Rahmenkonstruktion mit waagerechten Rund- oder Rechteckrohren, gerundete oder 90°-Ecken, mit senkrechten Pollern, - Typ ... - Typ ... - Typ ... Fahrradhalter mit Stützstrebe, aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug. An Konstruktion verschraubt und rückseitig verschweißt.</p> <p>Konstruktionslänge: ... mm Fahrradhalter: ...Stck</p> <p>Einstellung: Wahlweise einseitig oder zweiseitig gerade / links / rechts / extrem</p> <p>Achsabstand: Hoch / Tief oder Tief / Tief 425 mm / 500 mm / 600 mm</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt oder Oberfläche feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL ... pulverbeschichtet</p>
<p>... Stck</p> <p>Fahrradreihenanlage, Typ Wandhalter Fabrikat: JOSTA®</p> <p>Konstruktion: 3 Stck waagerechten Rohren, 40/20 mm Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stützstrebe zum Schutz vor Vandalismus.</p> <p>Konstruktionslänge:mm Fahrradhalter:Stck</p> <p>Einstellung: einseitig gerade / rechts / links / extrem</p> <p>Achsabstand: 425 mm / 500 mm / 600 mm</p> <p>Korrosionsschutz: Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL..... pulverbeschichtet.</p>		