

- ... Stck JOSTA® Überdachungen  
**Typ „Pantile“**  
**Fabrikat JOSTA®**
- Oberfläche feuerverzinkt  
 Größe: \_\_\_\_\_ (inkl. Überstand)  
 Konstruktion:  
 - Stck Stützen aus IP-E 160  
 Achsmaß: \_\_\_\_\_ mm,  
 Querträger aus Rundrohr mit  
 aufgeschweißten T-Profilen und aufgelegten  
 Rechteckprofilen für die Dacheindeckung  
 aus Aluminiumwelle, 18/76, silber.  
 Verschraubungen aus Edelstahl,  
 liefern und in bauseitige Fundamente montieren,  
 f.d. Stck
- ... Stck Zulage für Zinkrinne mit Bögen und Fallrohr  
 bis ca. 100 mm über OKF  
 f.d. Stck
- ... Stck Fahrradreihenanlagen Typ ...  
 bestehend aus 3 Stck waagerechten Rohren,  
 40/40/2, für je \_\_\_\_\_ Stck einseitige Radeinstellungen  
 Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit  
 Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz-  
 strebe zum Schutz vor Vandalismus.  
 Einstellung: gerade  
 Achsabstand: 500 mm  
 Länge: \_\_\_\_\_ mm  
 Mit \_\_\_\_\_ senkrechten Bodenstützen.  
 In feuerverzinkter Ausführung.  
 liefern und in bauseitige Fundamente montieren,  
 f.d. Stck
- ausschl. Fundament-, Beton- und Erdarbeiten  
 ausschl. Vergießen  
 ausschl. Elektroarbeiten  
 ausschl. Entwässerungsarbeiten/Anschlüsse