1 … Stck JOSTA® Überdachung

Typ „Pergola“,
Fabrikat JOSTA®
einseitig/zweiseitig
Oberfläche feuerverzinkt oder
Feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL
Pulverbeschichtet.

Breite: **mm**
Länge: **mm**
Traufenhöhe: **……. mm**
Achsmaß der Stützen: **……..mm**

Konstruktion:
Stahlrundrohr, teilweise gebogen,
Dachauflage aus Rechteckrohren,
T-Profilen, gebogen.

Dacheindeckung:
Trapezblech, gebogen, Macrolon,
titanzink, beidseitig RAL 9002

Incl. Herstellen von Vergießen der
Fundamente nach Herstellerangaben
f.d Stck

Fundamente
… Stck Köcherfundamente der **Fahrradüberdachung**
herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien,
aus Beton B 25 mit Bewehrung.

Fundamentabmessung: 130/130 cm
Höhe: 80 cm
Aussparung: 55/25 cm
Tiefe: 55 cm

nach Angabe der Herstellerfirma
als Fertigfundament liefern
und höhengerecht einsetzen,
einschl. Ausführung aller Erdarbeiten

… Stck Fundamentlöcher der Überdachung vergießen,
einschl. Lieferung aller Materialien,
mit Beton B 25,
Lochgröße: 55/25/55 cm

… Stck JOSTA® Fahrradreihenanlage
…Stck einseitige / zweiseitige Einstellungen,
auf einer Unterkonstruktion mit
Vierkantrohren, 40/40
Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit
Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz-
strebe zum Schutz vor Vandalismus.
Achsabstand: …… mm
Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt
und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet.
Incl. Herstellen und Vergießen der Fundamente
nach Herstellerangaben,
f.d. Stck

… Stck JOSTA® Sicherungsbügel
Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt
und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet.
f.d. Stck

Fundamente für Fahrradreihenanlagen

… Stck **Fundamente** der **Fahrradreihenanlagen**
herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien,
aus Beton B 25 ohne Bewehrung.

Fundamentabmessung: 35/35 cm
Höhe: 50 cm
mittige Aussparung: 15/15 cm
Tiefe: 35 cm

nach Angabe der Herstellerfirma als
Fertigfundament liefern und höhengerecht
einsetzen einschl. Ausführung aller Erdarbeiten
Fundamente für eine komplette Anlage.
(Anzahl der Bodenstützen nach Herstellerangaben)

… Stck JOSTA® Überdachung
Typ **„Pergola II“**
Fabrikat JOSTA®

Oberfläche: feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL
pulverbeschichtet

Tiefe: **……mm**
Länge: **……mm**
Traufenhöhe: **……mm**
Achsmaß der Stützen: ……mm

Konstruktion:
Stahlstützen aus Quadratrohr / Rundrohr,
Querträger aus Rechteckrohr 100 x 140 mm
Mit gebogenen Pfetten aus T-Stahl und
Querstreben aus Rechteck-, Rundrohr,
zur Aufnahme der Dacheindeckung.
Verschraubung: Edelstahl
Dacheindeckung: Aluminiumsinuswelle 18/76,
Macrolon, AL-Glattblech
Incl. Herstellen und Vergießen der Fundamente
nach Herstellerangaben
f.d. Stck

Fundamente
… Stck Köcherfundamente der Überdachung herstellen,
einschl. Lieferung aller Materialien,
aus Beton B 25 mit Bewehrung.
Fundamentabmessung: 80/70 cm
Höhe: 80 cm
Aussparung: 25/25 cm
Tiefe: 55 cm
nach Angabe der Herstellerfirma
als Fertigfundament liefern
und höhengerecht einsetzen,
einschl. Ausführung aller Erdarbeiten

… Stck Fundamentlöcher der Überdachung vergießen,
einschl. Lieferung aller Materialien,
mit Beton B 25,
Lochgröße: 25/25/55cm