

- ... Stck JOSTA® Überdachung
Typ „Schwingendach II“
Fabrikat JOSTA®
- Oberfläche feuerverzinkt,
zweiseitig,
Größe: ca. 11000 x 4700 mm,
bestehend aus 5 Stck Stahlstützen, IPE 160
Achismaß: ca 2.500 mm,
10 Stck Kragarmen aus IPE 100,
mit Kopfplatten gegen Stützen verschraubt,
6 Stck Querprofilen, Rechteckrohr 60/40,
als Unterkonstruktion
für die Dacheindeckung aus Trapezblech,
incl. Dachrinne aus mehrfach gekanteten
Aluminiumblechen, roh,
und 2 Stck Fallrohre, verz., D = 88,9 mm,
bis 100 mm über OKFF.
Preis incl. Montage in bauseitige Fundamente,
f.d. Stck
- ... Stck Fahrradreihenanlagen,
Typ JOSTA Bodenhalter,
für je ___ Stck zweiseitige Radeinstellungen
f.d. Stck
- ... Stck Feuchtraumanbauleuchten, IP 60 – 58 W
ca. 1600 mm lang, incl. verzinkter Stahlrohre
für Kabelführung,
E-Anschluß bauseitig,
f.d. Stck

ausschl. Fundament-, Beton- und Erdarbeiten
ausschl. Vergießen
ausschl. Elektroarbeiten
ausschl. Entwässerungsarbeiten/Anschlüsse
ausschl. Befestigungsmaterial